



LU.ZUZ.1.4210.37.2023.DO

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
tel.: +48 (83) 342 70 54
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl
(2)

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 23 marca 2023r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 23.03.2023 r. decyzją Nr 53/D/ZUZ/2023, znak: LU.ZUZ.1.4210.37.2023.DO, udzielono **Miastu Międzyrzec Podlaski z siedzibą przy ul. Pocztovej 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski** pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol” na:

1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

a) budowa wylotów kanalizacji deszczowej, według poniższych parametrów:

Nazwa wylotu	Lokalizacja (działka)	Współrzędna wylotu Y	Współrzędna wylotu X	Rodzaj wylotu	Rzędna wylotu	Warunki wykonania
W1	982/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418061,62	5761674,68	wylot kolektora Dn250mm do rowu	147,10	Wylot rury w postaci skośnie ściętej rury, umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na betonie C12/16 gr 20cm na długości 2,5m
W3	983/2, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418061,56	5761546,98	wylot kolektora Dn200mm do rowu	147,48	Wylot rury w postaci skośnie ściętej rury, umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na betonie C12/16 gr 20cm na długości 2,5m
W4	983/2, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418059,44	5761516,89	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,56	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W5	813, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418082,49	5761498,35	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,75	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W6	983/2, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418056,49	5761486,86	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,63	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W7	813, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418083,09	5761478,04	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,80	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W8	814, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418084,04	5761458,14	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,84	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk

tel. 83 342 70 54

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342-70-50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

W9	983/2, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418054,25	5761458,47	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,70	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W11	202, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418086,07	5761428,32	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,91	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W12	811, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418054,55	5761428,47	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,77	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W13	209, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418088,24	5761398,32	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,98	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W14	813, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418051,23	5761398,51	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,85	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W15	211, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418090,11	5761368,31	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,04	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W16	814, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418050,09	5761368,54	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,92	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W17	215, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418091,72	5761337,97	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,11	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W18	815, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418049,2	5761338,56	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,00	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W19	219, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418092,87	5761308,18	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,18	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W20	217, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418048,33	5761308,47	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,07	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W21	223, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418093,37	5761278,15	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,24	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W22	222, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418047,29	5761278,47	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,15	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W23	228, obręb 0005, jednostka ewidencyjna:060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418093,65	5761248,18	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,31	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W24	867, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418046,5	5761248,48	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,22	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m

W25	232, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418093,65	5761218,17	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,38	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W26	230, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,95	5761218,48	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,29	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W27	240, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418093,28	5761178,87	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,44	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W28	240, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,57	5761174,56	wylot ścieku skarpowego do rowu	148,40	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W29	303, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418092,32	5761080,01	kolektor Dn315mm	147,48	Wylot rury w postaci skośnie ściętej rury, umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na betonie C12/16 gr 20cm na długości 2,5m
W31	303, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418091,36	5761043,95	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,03	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W32	303, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,38	5761044,37	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,31	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W33	304, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418089,61	5761013,2	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,91	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W34	304, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,89	5761014,23	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,16	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W35	306, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418086,91	5760982,97	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,79	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W36	307, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,96	5760984,65	wylot ścieku skarpowego do rowu	147,02	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W37	308, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418084,45	5760959,06	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,67	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W38	379/2, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,93	5760961,17	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,90	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W39	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418081,00	5760926,2	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,52	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m

W40	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418046,2	5760928,12	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,75	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W41	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418078,96	5760893,63	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,39	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W42	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418046,55	5760894,6	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,64	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W43	386, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418077,91	5760858,29	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,32	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W44	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418047,14	5760866,57	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,55	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W45	386, obręb 0005, jednostka ewidencyjna:060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418077,13	5760831,29	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,44	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W46	383, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418047,84	5760834,57	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,60	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W47	384, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418075,36	5760801,33	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,57	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W48	384, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418046,83	5760804,69	wylot ścieku skarpowego do rowu	146,75	Umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na pods. Cem.-piaskowej na długości 2,5m
W49	384, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418040,77	5760789,87	wylot kolektora Dn200mm do rowu	146,99	Wylot rury w postaci skośnie ściętej rury, umocnienie wylotu: rów w dnie umocniony płytą korytkową, skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na betonie C12/16 gr 20cm na długości 2,5m
Wz1	982/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418050,07	5761657,66	Wylot kolektora Dn600mm do zbiornika	146,90	Wylot kanału do zbiornika wykonać w postaci skośnie ściętej rury o nachyleniu zgodnym z pochyleniem skarp, Umocnienie skarp w obrębie wylotu umocnić kamieniem polnym na szerokości 2m. W dnie zastosować osadnik o wymiarach 3,0 (długość) x 2,0m (szerokość) x 0,3m (głębokość), z płyt żelbetowych ażurowych typu YOMB o wymiarach 100x75 cm, płyty na betonie C12/16 gr 20cm.

b) budowa rowów, według poniższych parametrów:

Oznaczenie	Lokalizacja (działki)	Współrzędna początku (wlotu)	Współrzędna końca (wylotu)	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Długość	Spadek średni	Warunki wykonania
------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	---------	---------------	-------------------

				[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m]	[%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R1a	982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418063,27	8418054,31	147,05	147,00	10,50	0,48%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761672,92	5761678,24					
R1b	982/1, 983/1, 983/2 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418068,08	8418075,78	147,41	147,05	110,70	0,33%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761562,76	5761670,26					
R1c	983/2 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418060,29	8418059,81	147,51	147,46	29,70	0,17%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761526,99	5761556,79					
R1d	983/2, 769/3, 811, 812, 813, 814, 815 – obręb 0003; 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223. 224, 225, 226, 867, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240 – obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,39	8418059,44	148,40	147,55	345,30	0,25%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761174,09	5761518,95					
R1e	982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418016,95	8418054,31	147,31	147,00	38,60	0,80%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761688,2	5761678,24					
R1f	808, 807, 806, 805 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417947,1	8418005,7	147,69	147,37	60,20	0,53%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761683,29	5761690,2					
R1g	805, 804, 791 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417900,72	8417937,9	148,03	147,75	53,90	0,52%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761640,45	5761678,41					
R1h	791, 792/10 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417868,9	8417895,14	148,28	148,09	49,60	0,38%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761590,01	5761631,82					
R2a	982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418077,03	8418058,64	147,20	147,10	18,90	0,50%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5761694,28	5761698,13					

R2b	982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418053,65	8418058,64	147,20	147,10	5,10	2,00%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761699,02	5761698,13					
R2c	982/1, 808, 807, 806, 805, 804, 790, 791, 792/10 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417858,52	8418041,55	148,18	147,30	233,20	0,38%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761599,32	5761697,73					
R3a	983/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418107,31	8418104,53	147,62	147,56	12,90	0,50%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761692,03	5761679,47					
R3b	983/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418103,16	8418098,92	147,52	147,42	20,30	0,50%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761673,07	5761653,23					
R3c	983/1, 811, 812 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418082,13	8418098,92	147,68	147,42	141,10	0,18%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761513,03	5761653,23					
R3d	811, 812, 813, 814, 815 - obręb 0003; 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 866, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 867, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418094,69	8418082,69	148,45	147,75	326,30	0,21%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761174,18	5761500,09					
R4a	303, 304, 305, 306, 307, 308, 379/2 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418092,85	8418084,51	147,34	146,66	126,70	0,54%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761083,89	5760957,47					
R4b	382 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418082,38	8418078,54	146,57	146,31	65,70	0,40%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5760937,96	5760872,37					
R4c	386, 384 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418082,13	8418098,92	146,77	146,28	110,70	0,44%	Rów o szerokości dna 0,6m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761513,03	5761653,23					
R5a	871, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 379/2 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418044,64	8418045,73	147,49	146,90	123,40	0,48%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5761084,38	5760961,00					
R5b	382 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,89	8418047,15	146,81	146,52	83,60	0,35%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszanką traw
		5760943,46	5760859,83					

R5c	383, 384 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418027,92	8418047,23	146,83	146,50	79,90	0,41%	Rów o szerokości dna 0,6m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760784,89	5760855,77					
R5d	383, 384 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417981,78	8418027,92	147,07	146,70	65,50	0,56%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760824,69	5760784,89					
R6a	384 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418043,57	8418025,89	147,07	146,96	23,60	0,47%	Rów o szerokości dna 0,6m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760753,96	5760766,39					
R7a	380, 872, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418043,57	8418025,89	147,28	146,78	100,30	0,50%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760753,96	5760766,39					
R7b	380 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417981,58	8417985,09	146,68	146,66	5,80	0,34%	Rów o szerokości dna 0,6m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760840,52	5760836,1					
R8a	380, 872, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418043,57	8418025,89	147,23	146,78	91,40	0,49%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760753,96	5760766,39					
R8b	380 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417961,56	8417965,17	146,79	146,78	2,20	0,45%	Rów o szerokości dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760854,01	5760850,53					
R9a	382, 386 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418086,35	8418089,69	146,34	146,28	14,00	0,46%	Rów o szerokości dna 0,5m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760874,75	5760862,49					
R9b	386 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418082,79	8418087,62	146,70	146,41	63,50	0,46%	Rów o szerokości dna 0,5m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760793,82	5760856,86					
R9c	382, 386 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418078,31	8418083,94	146,28	146,28	7,70	0,06%	Rów o szerokości dna 0,8m, nachylenie skarp 1:1,5m, umocnienie rowu humusem o gr. 15cm z obsiewem mieszką traw
		5760866,6	5760871,63					

c) budowa przepustów, według poniższych parametrów:

Oznaczenie	Lokalizacja (działka)	Współrzędna wlotu	Współrzędna wylotu	Średnica	Materiał	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Długość	Spadek (od 0.5% do 2.0 %)	Warunki wykonania
				[cm]		[m n. p. m.]	[m n. p. m.]		[%]	
PD1	983/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna:	8418098,92	8418082,24	80	PEHD	147,42	147,22	17,20	1,16%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub.

	060101_1 Międzyrzec Podlaski	5761653,23	5761656,48							0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
PD2	982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418058,64	8418054,31	80	PEHD	147,10	147,00	20,00	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761698,13	5761678,24							
PD3	384 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418025,89	8418027,92	80	PEHD	146,96	146,83	18,60	0,70%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760766,39	5760784,89							
PD4	791 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417895,14	8417900,72	40	PEHD	148,09	148,03	10,50	0,57%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761631,82	5761640,45							
PD5	805, 806 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417937,9	8417947,1	40	PEHD	147,75	147,69	10,50	0,57%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761678,41	5761683,29							
PD6	808, 982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418005,7	8418016,95	40	PEHD	147,37	147,31	11,40	0,53%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761690,2	5761688,2							
PD7	982/1 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418041,55	8418053,65	40	PEHD	147,30	147,20	12,20	0,82%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761697,73	5761699,02							
PD8	983/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418104,53	8418103,16	40	PEHD	147,56	147,52	6,50	0,62%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym
		5761679,47	5761673,07							

										16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
PD9	983/2, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418059,44	8418060,29	40	PEHD	147,55	147,51	8,00	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761518,95	5761526,99							
PD10	811, 812 obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418082,69	8418082,13	40	PEHD	147,75	147,68	13,00	0,54%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761500,09	5761513,03							
PD11	982/1, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418075,78	8418063,27	80	PEHD	147,11	147,05	12,65	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761670,26	5761672,92							
PD12	983/2, obręb 0003, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418059,81	8418068,08	40	PEHD	147,46	147,41	9,70	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5761556,79	5761562,76							
PD13	379/2, 382 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418045,73	8418045,89	40	PEHD	146,90	146,81	17,50	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760961,00	5760943,46							
PD14	379/2, 382 obręb 0005, jednostka ewidencyjna:060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418084,35	8418082,38	40	PEHD	146,66	146,57	18,30	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760956,17	5760937,96							
PD15	386 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418087,62	8418089,69	60	PEHD	146,28	146,25	6,00	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760856,86	5760862,49							

PD16	379/2, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418126,37	8418129,85	80	PEHD	146,24	146,19	11,50	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760939,93	5760949,76							
PD17	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418078,54	8418078,5	60	PEHD	146,31	146,28	5,10	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760872,37	5760867,31							
PD18	382, 386 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418078,19	8418078,29	60	PEHD	146,30	146,28	3,90	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760862,01	5760865,96							
PD19	382, obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418047,15	8418047,25	60	PEHD	146,52	146,50	3,40	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760859,83	5760856,41							
PD20	382, 383 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418047,37	8418047,28	80	PEHD	146,52	146,50	3,30	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760851,87	5760855,15							
PD21	382, 381 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418039,69	8418046,42	40	PEHD	146,53	146,50	7,30	0,50%	Przepust ułożony na fundamencie z pospółki grub. 0.30m; umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym 16-20 cm na betonie C16/20 grubości 6-8 cm
		5760852,63	5760855,42							
P6	382, 383, 386 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8418047,47	8418078,31	typu HCPA 06, szerokość 1795mm, wysokość 1200mm	blacha falista	146,50	146,29	32,70	0,65%	Przepust z blach falistych o dnie otwartym, posadowiony na ławach żelbetowych. Wlot oraz wylot przepustu zwieńczone gzymsem żelbetowym. Koryto cieku w kształcie trapezu o szerokości dna 1,2m, skarpy wzdłuż koryta o
		5760855,77	5760866,6							

										nachyleniu 1:1. Półki dla zwierząt ziemne o szerokości 1,0m po obu stronach koryta.
P6a	381 obręb 0005, jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski	8417965,17	8417981,58	przepust o kształcie gruszkowym, typu HCPA 06, szerokość 1795mm, wysokość 1200mm	blacha falista	146,78	146,68	19,40	0,51%	Przepust z blach falistych o profilu zamkniętym, posadowiony na fundamencie kruszywowym o gr. 25cm. Wlot i wylot umocnione kamieniem na zaprawie cementowo-piaskowej. Dno koryta cieku o szerokości ok. 0,40m, skarpa o nachyleniu 1:1 umocniona zgodnie z opracowaniem branżowym. Półka dla zwierząt ziemna o szerokości 0,75m po jednej stronie przepustu.
		5760850,53	5760840,52							

d) budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, według poniższych parametrów:

Lokalizacja zbiornika: 982/1, 983/1 obręb jednostka ewidencyjna: 060101_1 Międzyrzec Podlaski.

Współrzędne zbiornika w geodezyjnym układzie odniesienia 2000:

Z1: Y: 8418053,38 X: 5761655,58

Z2: Y: 8418061,59 X: 5761644,31

Z3: Y: 8418057,55 X: 5761616,12

Z4: Y: 8418045,39 X: 5761607,80

Z5: Y: 8418018,06 X: 5761614,14

Z6: Y: 8418010,47 X: 5761625,57

Z7: Y: 8418015,11 X: 5761652,60

Z8: Y: 8418029,25 X: 5761659,73

Wymiary zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

rzędna korony zbiornika - 148,40 – 148,50 m n.p.m.,

rzędna dna zbiornika - 146,30 m n.p.m.,

rzędna poziomu minimalnego - 146,40 m n.p.m.,

rzędna wylotu do zbiornika (rzędna poziomu maksymalnego) – 146,90 m n.p.m.,

rzędna przelewu ze zbiornika – 146,80 m n.p.m.,

wysokość użytkowa zbiornika: $H = 146,80 - 146,40 = 0,40$ m,

całkowita wysokość zbiornika: $H_z = 148,40 - 146,30 = 2,10$ m,

powierzchnia dna zbiornika: $F = 2053$ m²,

obliczeniowa pojemność zbiornika: $V = F \times H = 821$ m³.

2. usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu przedmiotowej inwestycji za pomocą projektowanych wylotów do projektowanych urządzeń wodnych tj. rowów oraz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w ilości:

Nazwa wylotu	Powierzchnia zlewni F [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr [ha]	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub ziemi wyrażona w $Q_{max} = Fzr \times q$ (174l/sha) [m3/s]	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w $m3/rok \ Q_{\bar{s}} = Fzr \times H$ [m3/rok]
W1	0,069	0,062	0,011	428
W3	0,029	0,026	0,005	180
W4	0,027	0,024	0,004	167
W5	0,011	0,010	0,002	68
W6	0,024	0,022	0,004	149
W7	0,010	0,009	0,002	62
W8	0,014	0,013	0,002	87
W9	0,026	0,023	0,004	161
W11	0,013	0,012	0,002	80
W12	0,025	0,023	0,004	155
W13	0,013	0,012	0,002	80
W14	0,026	0,023	0,004	161
W15	0,013	0,012	0,002	80
W16	0,026	0,023	0,004	161
W17	0,013	0,012	0,002	80
W18	0,026	0,023	0,004	161
W19	0,013	0,012	0,002	80
W20	0,026	0,023	0,004	161
W21	0,013	0,012	0,002	80
W22	0,026	0,023	0,004	161
W23	0,013	0,012	0,002	80
W24	0,026	0,023	0,004	161
W25	0,015	0,014	0,002	93
W26	0,026	0,023	0,004	161
W27	0,010	0,009	0,002	62
W28	0,020	0,018	0,003	124
W29	0,119	0,107	0,019	737
W31	0,013	0,012	0,002	80
W32	0,026	0,023	0,004	161
W33	0,013	0,012	0,002	80
W34	0,026	0,023	0,004	161

W35	0,013	0,012	0,002	80
W36	0,026	0,023	0,004	161
W37	0,011	0,010	0,002	68
W38	0,020	0,018	0,003	124
W39	0,015	0,014	0,002	93
W40	0,028	0,025	0,004	173
W41	0,017	0,015	0,003	105
W42	0,029	0,026	0,005	180
W43	0,018	0,016	0,003	111
W44	0,028	0,025	0,004	173
W45	0,018	0,016	0,003	111
W46	0,030	0,027	0,005	186
W47	0,019	0,017	0,003	118
W48	0,033	0,030	0,005	204
W49	0,049	0,044	0,008	303

o dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej zawiadamia, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od 29.03.2023 do

Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od 29.03.2023 do

Pieczęć i podpis:

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Grzegorz Burda
Kierownik Działu
Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami