



MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI
 UL. POCZTOWA 8
 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
 NIP: 537-25-53-637 REGON: 030237411

Załącznik Nr 7

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM WYKONANIE OGRODZENIA I NAWIERZCHNI

OBIEKT: ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR EWID.: OBRĘB: JEDNOSTKA EWID.: INWESTOR: ADRES:	MAŁA ARCHITEKTURA UL. LUBELSKA , 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI 243/18 III 060101_1 MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8, 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI	
PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:	mgr inż. arch. Andrzej Filipiuk upr. nr: 52/LOIA/09	



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO

Nazwa inwestycji - „BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM”- wykonanie ogrodzenia i nawierzchni, Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska dz. Nr ewid.: 243/18.

1. DANE OGÓLNE

W ramach inwestycji projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu:

1. Ogrodzenie stalowe ocynkowane h=100cm, o dłg. - 70,08mb,

Ogrodzenie systemowe panelowe stalowe ocynkowane o wysokości minimum 100 cm, druty pionowe i poziome o średnicy minimum 5 mm, z przetłoczeniem na wysokości panela, słupki stalowe ocynkowane o przekroju zamkniętym nie mniejszym jak 40x60 mm lub średnicy minimum 40 mm z daszkiem systemowym o rozstawie osiowym nie większym jak 260 cm, fundamenty pod słupki ogrodzeniowe monolityczne z betonu C16/20 o głębokości minimum 100 cm i przekroju poprzecznym minimum 25x25 cm, ogrodzenie z podmurówką.

2. Bramki stalowe szt. 2, h=100cm, szerokość w świetle przejścia 90cm - 2mb,

3. Projektowana nawierzchnia trawiasta: 295,81 m²

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=0,98.

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubość warstwy 10 cm.

Wykonanie trawników dywanowych z siewem nasionami traw szlachetnych na gruncie kat. II z nawożeniem i przekopaniem gleby.