

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

**NAZWA INWESTYCJI** : Budowa zatoki parkingowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Między-  
rzeczu Podlaskim  
**ADRES INWESTYCJI** : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Leśna 2  
**INWESTOR** : Miasto Międzyrzec Podlaski  
**ADRES INWESTORA** : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтовая 8  
**WYKONAWCA ROBÓT** :  
**ADRES WYKONAWCY** :  
**DATA OPRACOWANIA** :

---

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** : zł  
**Podatek VAT 23%** : zł  
**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,1		
2	KNNR 1 0202-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. II z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyladowczymi - wykonanie koryta	m <sup>3</sup>	279,9		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, współczynnik zagęszczenia podłoża gruntowego $ls > 1,0$	m <sup>2</sup>	567,7		
4	KNNR 6 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego zagęszczanej mechanicznie o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	535,0		
5	KNNR 6 0109-01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (mieszanka wykonana w betoniarni) o $R_m = 2,5$ MPa o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	535,0		
6	KNNR 6 0109-02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki betonowej (mieszanka wykonana w betoniarni) o $R_m = 7,5$ MPa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	535,0		
7	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor szary klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukanym	m <sup>2</sup>	502,0		
8	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor grafit klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukanym (linie parkingowe)	m <sup>2</sup>	33,0		
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych żelbetowych kanalizacji sanitarnej	szt.	1		
10	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych kolor szary o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15 (0,075 m <sup>3</sup> /mb)	m	104,0		
11	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych zjazdowych kolor szary o wymiarach 100x22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15 (0,075 m <sup>3</sup> /mb)	m	5,0		
12	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	10		
13	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	2		
14	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	2		
15	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	2		
16	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,005		
17	KNNR 1 0107-01 0107-04	Załadunek i wywożenie dłużyc na odległość 5 km	mp	2,2		
18	KNNR 1 0107-02 0107-05	Załadunek i wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	1,5		
19	KNNR 1 0107-03 0107-05	Załadunek i wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	5,5		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: