
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Eichlera w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Eichlera
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,1		
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	27,0		
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego (rozebranych krawężników) samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	1,2		
4	KNNR 1 0202-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. II z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyladowczymi - wykonanie koryta	m ³	64,1		
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, współczynnik zagęszczenia podłoża gruntowego $Is > 1,0$	m ²	132,6		
6	KNNR 6 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego zagęszczanej mechanicznie o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu	m ²	114,0		
7	KNNR 6 0109-01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (mieszanka wykonana w betoniarni) o $R_m = 2,5$ MPa o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	114,0		
8	KNNR 6 0109-02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki betonowej (mieszanka wykonana w betoniarni) o $R_m = 7,5$ MPa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	114,0		
9	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor szary klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukanym	m ²	104,0		
10	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor grafit klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukanym (linie parkingowe)	m ²	10,0		
11	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych kolor szary o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15 (0,075 m ³ /mb)	m	35,0		
12	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych zjazdowych kolor szary o wymiarach 100x22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15 (0,075 m ³ /mb)	m	27,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: