
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Partyzantów 8
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalkulacja włas- na	Usunięcie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z utyli- zacją	m ²	1 860,0		
2	kalkulacja włas- na	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o następujących parametrach: 1) wysokość włókna min 60mm max 62mm 2) ilość pęczków min. 8900/m ² 3) ilość włókien min 106.000/m ² 4) waga całkowita min 3200 g/m ² 5) waga włókna min 1700 g/m ² 6) grubość włókna min. 360 mikronów 7) dtex min 15.500 8) wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/ 100mm 9) wyrwanie pęczka po starzeniu min 63N 10) przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h 11) przepuszczalność wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h 12) typ trawy: monofil 13) rodzaj trawy: polietylen 14) trawa tuftowana 15) wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu z liniami boiska do piłki nożnej	m ²	1 860,0		
3	KNNR 9 1005- 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa	kpl.	8,0		
4	KNNR 5 1002- 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - po- przezca prosta stalowa ocynkowana L=1,5 m	szt.	4,0		
5	KNNR 5 1002- 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wy- sięgnik dwuramienny stalowy ocynkowany L=1,0 m	szt.	2,0		
6	KNNR 5 1004- 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku o parametrach: 1) Źródło światła - LED 2) Moc oprawy - 140-160 W 3) Strumień świetlny - min. 19500 lx 4) Temperatura barwowa - 4000 - 4500 K 5) Skuteczność - min. 127 lm/W 6) Stopień ochrony - min. IP65 7) Obudowa - aluminiowa 8) Zasilanie 220-240 V 9) Żywotność L80B10 - 100 000 h 10) Temperatura pracy - -40...+350C 11) Szyba - hartowana 12) Sposób świecenia - bezpośredni	szt.	20,0		
7	KNNR 5 0303- 10 + KNNR 5 0301-14	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 180x180 mm o 4 wylot- ach dla przewodów o przekroju do 16 mm ² wraz z przygotowa- niem podłoża	szt.	6,0		
8	KNNR 5 0206- 02	Przewody YKY 3x2,5 mm ² układane n/t na uchwytych	m	17,0		
9	kalkulacja włas- na	Demontaż istniejącej siatki polipropylenowej piłkochwytów	m ²	240,0		
10	kalkulacja włas- na	Siatka piłkochwytów polipropylenowa bezwęzłowa, oczko nie większe jak 8,0x8,0 cm, gr. splotu 5mm, kolor zielony - liny sta- lowe podtrzymujące siatkę fi 8 mm z powłoką - śruby rzymskie naciągowe	m ²	240,0		
11	KNR 4-01 1209- 09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych de- sek elewacyjnych budynku zaplecza	m ²	91,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: