

R-III.271.18.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim”**

Ogłoszenie nr 570342-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Zal 6 - Przedmiar Robót w Lp. 11

Treść o brzmieniu:

11 KNR 4-01 1209- 09 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych desek elewacyjnych budynku zaplecza m² 91,0

Zmienia się na:

11 KNR 2-23 0501-01analogia Dostarczenie i montaż stojaka na rowery betonowo - stalowego dla 5 rowerów o następujących parametrach technicznych: całkowita długość stojaka minimum 200 cm, konstrukcja do mocowania rowerów stalowa mocowana do 2 ścianek bocznych betonowych zbrojonych, ścianki boczne betonowe w kształcie prostopadłościanu o powierzchni piaskowanej lub płukanej, ciężar całkowity stojaka minimum 100 kg, ścianki boczne stojaka mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych o długości minimum 20 cm, z wykonaniem fundament z betonu C12/15 - 2 szt. o minimalnych wymiarach 35x30x50 cm, z wykonaniem robót ziemnych szt 2

2. W Zal 7 - Kosztorys Ofertowy w Lp. 11

Treść o brzmieniu:

11 KNR 4-01 1209- 09 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych desek elewacyjnych budynku zaplecza m² 91,0

Zmienia się na

11 KNR 2-23 0501-01analogia Dostarczenie i montaż stojaka na rowery betonowo - stalowego dla 5 rowerów o następujących parametrach technicznych: całkowita długość stojaka minimum 200 cm, konstrukcja do mocowania rowerów stalowa mocowana do 2 ścianek bocznych betonowych zbrojonych, ścianki boczne betonowe w kształcie prostopadłościanu o powierzchni piaskowanej lub płukanej, ciężar całkowity stojaka minimum 100 kg, ścianki boczne stojaka mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych o długości minimum 20 cm, z wykonaniem fundament

z betonu C12/15 - 2 szt. o minimalnych wymiarch 35x30x50 cm, z wykonaniem robót ziemnych
szt 2

3. W SIWZ w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia ust.1

Treść o brzmieniu:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim” o następującym zakresie robót:

Wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860 m²: usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej utylizacją ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu, wymiana piłkochwytów, wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy LED, montaż stojaków na rowery.

Wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej

typ włókna: polietylenowe monofilowe, dwa różne rodzaje i odcienie koloru zielonego
włókien w pęczku

- wysokość włókna min 60mm max 62mm
- ilość pęczków min. 8900/m²
- ilość włókien min 106.000/m²
- waga całkowita min 3200 g/m²
- waga włókna min 1700 g/m²
- grubość włókna min. 360 mikronów
- dtex min 15.500
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
- wrywanie pęczka po starzeniu min 63N
- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h
- przepuszczalność wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h
- typ trawy: monofil
- rodzaj trawy: polietylen
- trawa tuftowana
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulata EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót następujących dokumentów:

- atest PZH na nawierzchnię z trawy syntetycznej,
- atest PZH na granulata gumowy,
- atest PZH na piasek kwarcowy
- karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulata gumowy EPDM z recyklingu)

- autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- wyniki z badań laboratoryjnych nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzające spełnienie wymogów standardu FIFA Quality PRO
- Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa i wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 oraz parametry techniczne oferowanej nawierzchni

Zdemontowane piłkochwyty oraz lampy będą stanowiły własność Zamawiającego

- **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:**

- a) Przedmiar robót - Załącznik nr 6
- b) Projekt Wykonawczy - Załącznik nr 8
- c) Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 9

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zmienia się na

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: **„Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim”** o następującym zakresie robót:

Wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860 m²: usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej utylizacją ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulem EPDM z recyklingu, wymiana piłkochwyków, wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy LED, montaż stojaków na rowery.

Wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej

typ włókna: polietylenowe monofilowe, dwa różne rodzaje i odcienie koloru zielonego włókien w pęczku

- wysokość włókna min 60mm max 62mm
- ilość pęczków min. 8900/m²
- ilość włókien min 106.000/m²
- waga całkowita min 3200 g/m²
- waga włókna min 1700 g/m²
- grubość włókna min. 360 mikronów
- dtex min 15.500
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
- wyrywanie pęczka po starzeniu min 63N
- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h
- przepuszczalność wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h

- typ trawy: monofil
- rodzaj trawy: polietylen
- trawa tuftowana
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu przed **podpisaniem Umowy** następujących dokumentów:

- atest PZH na nawierzchnię z trawy syntetycznej,
- atest PZH na granulat gumowy,
- atest PZH na piasek kwarcowy
- karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu)
- autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- wyniki z badań laboratoryjnych nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzające spełnienie wymogów standardu FIFA Quality PRO
- Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa i wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 oraz parametry techniczne oferowanej nawierzchni
- **Raport z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015)**

Zdemontowane piłkochwyty oraz lampy będą stanowiły własność Zamawiającego

- **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:**

- d) Przedmiar robót - Załącznik nr 6
- e) Projekt Wykonawczy - Załącznik nr 8
- f) Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 9

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. W SIWZ w rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia

Treść o brzmieniu:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2020 r

Zmienia się na:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 października 2020 r

5. W SIWZ Załącznik nr.1 formularz ofertowy w rozdziale II. CENA OFERTOWA i OKRES GWARANCJI ust.3

Treść o brzmieniu:

3. Producent i model oferowanej trawy syntetycznej

Zmienia się na:

3. Producent i model oferowanej trawy syntetycznej

-
-
- wysokość włóknamm
 - ilość pęczków/m²
 - ilość włókien/m²
 - waga całkowita g/m²
 - waga włókna g/m²
 - grubość włókna mikronów
 - dtex min
 - wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniuN/100mm
 - wyrywanie pęczka po starzeniuN
 - przepuszczalność wody przez kompletny system mm/h
 - przepuszczalność wody przez sama nawierzchnię mm/h
 - typ trawy: monofil **(Tak/Nie)**
 - rodzaj trawy: polietylen **(Tak/Nie)**
 - trawa tuftowana **(Tak/Nie)**
 - wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu **(Tak/Nie)**
 - atest PZH na nawierzchnię z trawy syntetycznej, **(Tak/Nie)**
 - atest PZH na granulat gumowy, **(Tak/Nie)**
 - atest PZH na piasek kwarcowy **(Tak/Nie)**
 - karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu) **(Tak/Nie)**
 - autoryzację producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, **(Tak/Nie)**
 - wyniki z badań laboratoryjnych nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzające spełnienie wymogów standardu FIFA Quality PRO **(Tak/Nie)**
 - Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) **(Tak/Nie)**
 - Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa i wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 oraz parametry techniczne oferowanej nawierzchni **(Tak/Nie)**
 - Raport z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) **(Tak/Nie)**

***(Tak/Nie) Niewłaściwe skreślić**

6. W SIWZ załącznik nr.5, § 1

Treść o brzmieniu:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn. „Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim”
3. Termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie do dnia **30 listopada 2020r.**

Zmienia się na:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn. „Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim”
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie do dnia **30 października 2020r.**

7. W SIWZ załącznik nr.5, § 13

Treść o brzmieniu:

§ 13

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących:
 - 1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy;
 - 2) zmiany Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 jest pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie przekazany Zamawiającemu wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian, wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności

Zmienia się na:

§ 13

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących:
 - 1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy;

3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 jest pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie przekazany Zamawiającemu wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian, wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

W załączeniu:


SIWZ - po zmianie

Załącznik nr.1 – Formularz ofertowy wersja edytowalna po zmianie,

Załącznik 6 - Przedmiar Robót po zmianie,

Załącznik 7 - Kosztorys Ofertowy po zmianie,

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Lysaneczuk
Z-ca Burmistrza Miasta

