
330 MIEJSC SIEDZĄCYCH
+2 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KLAPY PPOŻ. 100x100cm
PODSTAWA PROSTA, Z OSŁONAMI
PRZECIWWATROWYMI I Z DYSZAMI KIERUJĄCYCH
PIONOWY PAS Z MATERIAŁU NIEPALNEGO O SZEROKOŚCI MIN. 2 M I KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
ISTNIEJĄCE OKNO DO WYMIANY, MONTAŻ NOWEGO W ODPORNOŚCI EI60
KL. SCHOD. K3
KL. SCHOD.
PROJEKTOWANE SCHODY
EKRAN (ST.N. DO DEMONTAŻU
PROJEKTOWANY EKRAN
PROJEKTOR
PROJEKTOWANY PODEST I KONSTRUKCJA STALOWA
FILAREK ŻELBETOWY
BALUSTRADA WG DETALU
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH I MONTAŻ NOWYCH OKŁADZIN AKUSTYCZNYCH
W CELU PRAWIDŁOWEGO OPARCIA NOWEGO STROPU, NALEŻY WYKONAĆ WYSTAJĄCYCH ŚCIANACH BRUZDY GRUBOŚCI STROPU I NA GŁĘBOKOŚĆ 15CM O DŁUGOŚCI 50CM, POZOSTAWIAJĄC POMIĘDZY NIMI ~30CM NIENARUSZONEJ ŚCIANY
OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI G-K
ZABUDOWA INSTALACJI PŁYTA G-K
RAMA WSPORCZA STROPU (STALOWA) SYGNAŁÓW KONSTRUKCJI (WYCIĄG 5 IPE240+IPE120)
KANAŁ WYSZUTOWY 1400X400
KANAŁ PROWADZONY W OBUDOWIE GK
ŚCIANA OBMUROWANA PŁYTA G-K
BRUZDA W ŚCIANIE W CELU ZAMOCOWANIA ODPOWIEDNIEJ SZEROKOŚCI MIĘDZY POSZYTYMI
ZABUDOWA KANAŁU WENTYLACYJNEGO
OBUDOWA KANAŁÓW PŁYTAMI G-K
OBUDOWA KANAŁÓW PŁYTAMI G-K
Obszar stanowiska realizatora oświetlenia, obwiązanie/rozwiązanie
Okno projekcyjne
Obszar stanowiska realizatora dźwięku, odsłuchy/rozsłuchy
Kosze zabezpieczające
Kosze zabezpieczające
WYPUST NA DACH
WYPUST NA DACH
H=267
H=477
H=330
H=268
H=235
H=260
9X16X33
9X16X33
9X16X33