

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM	NAZWA POMIESZCZENIA	
0/1	HOL	58.07
0/2	HOL	83.83
0/3	KASA	6.16
0/4	SZATNIA	21.26
0/5	POM. GOSP.	26.02
0/6	SCENA	139.57
0/7	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	25.16
0/8	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	25.23
0/9	KLATKA SCHODOWA	23.01
0/10	KOMUNIKACJA	7.77
0/11	GARDEROBA	9.76
0/12	GARDEROBA	9.73
0/13	SALA PRÓB	61.38
0/14	KOMUNIKACJA	4.21
0/15	TOALETA MĘSKA	3.63
0/16	TOALETA DLA NP.	6.03
0/17	POM. PORZĄDKOWE	1.65
0/18	SALA KINOWA	277.21
0/19	KOMUNIKACJA	14.50
SUMA:	POM. OBJĘTE OPRACOWANIEM	804.19
0/20	WIATROŁAP	3.16
0/21	KOMUNIKACJA	29.97
0/22	KOMUNIKACJA	41.61
0/23	KLATKA SCHODOWA	12.96
0/24	POM. BIUROWE	15.98
0/25	POM. BIUROWE	19.96
0/26	TOALETA	15.57
0/27	TOALETA	18.57
0/28	POM. BIUROWE	15.54
0/29	POCZEKALNIA	10.93
0/30	POM. BIUROWE	34.92
0/31	POM. BIUROWE	50.78
0/32	POM. BIUROWE	28.75
0/33	POM. BIUROWE	30.56
0/34	KOMUNIKACJA	17.52
0/35	POM. BIUROWE	16.02
0/36	POM. BIUROWE	16.02
0/37	POM. BIUROWE	16.02
0/38	KASA	8.91
0/39	KLATKA SCHODOWA	12.76
0/40	POM. BIUROWE	16.79
0/41	POM. BIUROWE	12.92
0/42	KASA	11.02
0/43	POM. BIUROWE	18.37
SUMA:		1267.92

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY PRZENIESZCZONE DO WYBURZENIA
- ZAKRES OPRACOWANIA
- POMIESZCZENIA NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM
- NAWIEW UKŁAD 1N
- WYWIEW UKŁAD 1W
- NAWIEW UKŁAD 2N
- WYWIEW UKŁAD 2W
- UKŁAD CZERPNY
- UKŁAD CZERPNY ISTNIEJĄCY
- UKŁAD WYRZUTOWY
- INSTALACJA CT
- INSTALACJA FREONOWA
- INSTALACJA SKROPLIN

LEGENDA:

	OPRAWA LED 840 1300LM 8/10W
	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED 1800LM IP20/44 840 15W
13	OPRAWA LED 1300/840 IP44 11W
12	OPRAWA LED 988lm/830 DALI 7,44W/mb
LCL 122 ...127A	OPRAWA LED 988lm/830 DALI 7,44W/mb
	OPRAWA LED 3800LM IP44 840 28W
	OPRAWA LED 5800LM MICRO-PRM IP44 840 40W
	OPRAWA LED 3000LM IP65 840 19W
LCL 50	OPRAWA LED DALI 5W/mb
	OPAWA LED 840 IP65 36W
12	OPRAWA LED 840 IP65 57W
12	OPRAWA LED 8000LM IP65 840 64W
9,3	OPRAWA LED 3900LM 840 27W
9,3	OPRAWA LED 2600LM 840 18W
18 L	OPRAWA LED 1300LM 840 11W
	OPRAWA LED DALI 13W
E3	OPRAWA AWARYJNA LED IP65 10W/1h Z GRZAŁKĄ
E4	OPRAWA AWARYJNA 1W/1h
E5	OPRAWA AWARYJNA 2-stronna 1W/1h
E40	OPRAWA AWARYJNA 3W/1h
EO1	OPRAWA AWARYJNA IP65 3W/1h
EO2	OPRAWA AWARYJNA IP65 3W/1h
H	OPRAWA AWARYJNA 3W/1h
EC3	OPRAWA AWARYJNA 1W/1h

- WYPUST PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO
- GN.230V, POJEDYNCZE, IP20, P/T
- GN.230V, PODWÓJNE, IP20, P/T
- GN.230V DATA, POTRÓJNE, IP20, P/T
- GN.230V, POJEDYNCZE, IP44, P/T
- GN.230V, PODWÓJNE, IP44, N/T
- ROZDZIELNICA
- Wyłącznik prądu PPOŻ — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

SYSTEM PRZYZYWOWY (w W.C. niepełnospr.)

- TR - transformator
- K - kasownik
- PP - przycisk pociągowy, h=0,9m
- PS - przycisk ścienny
- S - sygnalizator

UWAGA!
Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Szereg rozwiązań adaptacyjno - modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, posiłkując się na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych.
W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korygowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobro modernizowanej tkanki obiektu, a także opracowana dokumentacja projektowa . Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadowienie, ściany stropy, dach, etc...), sposób wykończenia oraz układ funkcjonalny. W kazdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku istniejącego należy sprawdzić w naturze!
UWAGI!!!
* przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. Okna umieszczone powyżej 150cm nad posadzką zaopatrzyć w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu "HALI-TAU". Drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyc w samozamykacze.
* w oknach I piętra, których podokiennik jest poniżej 85cm nad posadzką, stosować poręcze zabezpieczające montowane na wysokości 90cm (szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego).
* materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP.
UWAGI:
* WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
* WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP... NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
* ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
* PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, WNĘK I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU.
* SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA
* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROEJKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

Inwestycja:

PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO – KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37 NA DZIAŁKACH NR GEOD. 323/1, 323/ 2, 301/5 OBRĘB GEODEZYJNY 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Inwestor:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
UL. WARSZAWSKA 37,
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU

Branża:		Nr upraw.:	Podpis:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Projektant:	mgr inż. Wojciech Grudziński	BL/3892	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Maleszewski		
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Jodkowski	BL/6102	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieciągłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-4/2018	1:100	10/08/2018	E-2	A