

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do mini piłki nożnej przy ul. Jelnickiej w Międzyrzeczu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Jelnicka 4
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA : 27 lipiec 2018

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy 325,0	m ² m ²	325,0	
				RAZEM	325,0
2	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy 325,0	m ² m ²	325,0	
				RAZEM	325,0
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 325,0*0,14	m ³ m ³	45,5	
				RAZEM	45,5
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=0,98 325,0	m ² m ²	325,0	
				RAZEM	325,0
5	KNR 2-21 0211-01 + KNR 2-21 0211-02 x 13	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubość warstwy 15 cm 325,0/10000	ha ha	0,0325	
				RAZEM	0,0325
6	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych z siewem nasionami traw szlachetnych na gruncie kat. II z nawożeniem i przekopaniem gleby 325,0	m ² m ²	325,0	
				RAZEM	325,0
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża grodowe trawnikowe z tworzywa sztucznego o wysokości 15 cm 13,0*2+25,0*2	m m	76,0	
				RAZEM	76,0
8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż bramek do mini piłki nożnej o wymiarach 3,0 x 2,0 m montowane na stałe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, poprzeczka i słupki z rury stalowej min. 100 x 3,5 mm. Rama wyposażona w zaczepy do mocowania siatki. Przeznaczone do zabetonowania w gruncie. Bramki zgodne z PN-EN-913. Siatka do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m, z polipropylenu grubości sznurka min. 3,0 mm, biała z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm 2	kpl. kpl.	2	
				RAZEM	2