

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 35 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie, na wniosek Inwestora, tj. podmiotu pod nazwą: SEDAR S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP 5380002923, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż dodatkowych zbiorników magazynowych na gaz płynny na działce ewidencyjnej nr 201 obr. 3 na terenie Zakładu SEDAR S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski”

orzeka się

I. Uznaje się, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia polegającego na montażu dodatkowych zbiorników magazynowych na gaz płynny, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 201 w obręb 3 miasta Międzyrzec Podlaski, przy ul. Radzyńskiej 3, pow. bialski, którego zakres przedstawiono w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia z dnia 21.06.2023 r. (sporządzonej przez Pana Marka Galla EKO-Promocja Zakład Badań, Analiz i Ekspertyz Środowiskowych w Cegłowie) załączonej do wniosku Inwestora z 26.06.2023 r., uzupełnionej pismem z dnia 24.08.2023 r.

II. Określa się następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia, tj.:

- 1) W celu ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza na etapie realizacji inwestycji należy stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie niezorganizowanej emisji pyłu w czasie transportu i magazynowania materiałów sypkich oraz podczas prac budowlanych.
- 2) Prace budowlane należy prowadzić z wykorzystaniem sprawnego sprzętu specjalistycznego, posiadającego aktualne przeglądy techniczne, którego naprawy i konserwacje należy wykonywać poza terenem inwestycji.
- 3) Podłoże w miejscach stacjonowania sprzętu powinno być utwardzone i zabezpieczone przed ewentualnymi zanieczyszczeniami środowiska gruntowo – wodnego.
- 4) Teren zaplecza budowy, a w fazie eksploatacji także teren Zakładu, należy wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i substancji niebezpiecznych m.in. w celu ograniczenia infiltracji substancji ropopochodnych do środowiska wodno-gruntowego.
- 5) Należy przewidzieć odpowiednie miejsca do selektywnego magazynowania odpadów powstałych przy prowadzonych pracach tak, by uniemożliwić ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie składników materiałów i odpadów do środowiska. Prace prowadzić w sposób ograniczający ilość wytwarzanych odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Należy też nie dopuścić do nadmiernego nagromadzenia odpadów. W tym celu należy je sukcesywnie przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia do gospodarowania tego rodzaju odpadami. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.
- 6) Należy przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące emisję hałasu do otoczenia zarówno w trakcie realizacji, jak również podczas eksploatacji przedsięwzięcia, a także zapewniające dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dla ograniczenia oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny prace budowlane

związane z emisją hałasu do środowiska oraz transport zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, eliminować jałową pracę silników, a także zachować dbałość o dobry stan techniczny wykorzystywanych pojazdów oraz sprzętu celem zapewnienia możliwie niskiej emisji hałasu do środowiska.

7) Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić odpowiednie zaplecze sanitarne dla pracowników, w tym gromadzenie ścieków w sposób eliminujący ich przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego.

8) Masy ziemne powstające w wyniku wykonywanych prac wykorzystać na placu budowy, zaś wierzchnią warstwę gleby zabezpieczyć i wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych na terenie Zakładu.

9) Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu poprzez odpowiednie wyznaczenie pasów ruchu, ograniczenie prac budowlanych w porze kiedy teren wysycony jest wodami opadowymi, zabezpieczenie wykopów przed uwięzieniem dzikich zwierząt, ich inspekcje i usuwanie zwierząt z wykopów z wykorzystaniem specjalistów.

10) Zapewnić prawidłowy nadzór, oznaczenie i zabezpieczenie obiektu, by nie stanowił zagrożenia dla pracowników Zakładu oraz otoczenia. Osoby serwisujące i nadzorujące muszą być odpowiednio przeszkolone, wyposażone w ubrania i sprzęt ochronny oraz posiadać wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 26.06.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek podmiotu pod nazwą SEDAR S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP 5380002923 podpisany przez pełnomocnika, tj. pana Józefa Staronia (pełnomocnictwo z dnia 09.09.2022), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż dodatkowych zbiorników magazynowych na gaz płynny na działce ewidencyjnej nr 201 obr. 3 na terenie Zakładu SEDAR S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski”.

Do wniosku, o którym mowa załączono m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia z dnia 21.06.2023 r. (sporządzoną przez Pana Marka Galla – EKO-Promocja Zakład Badań, Analiz i Ekspertyz Środowiskowych w Cegłowie), w której przedstawiony został zakres planowanej inwestycji, mapę ewidencyjną terenu inwestycji oraz mapę z granicami Zakładu – terenu, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie oraz obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

W oparciu o załączoną dokumentację, przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 35 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku ...”, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego typu przedsięwzięć wydaje burmistrz miasta, na terenie którego ma być zlokalizowane przedsięwzięcie.

W toku postępowania, uzyskano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie – pismo WST I.4220.99.2023.MK z dnia 19.10.2023 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej – opinia sanitarna ONS-NZ.7016.1.63.2023 z dnia 21.07.2023 r. wraz z pismem z dnia 06.09.2023 r. oraz opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr LU.ZZŚ.1.4901.145.2023.HK z dnia 08.08.2023 r. W przedmiotowych opiniach wszystkie ww. organy uznały, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania, ustalona w oparciu o treść art. 74 ust. 3a ww. ustawy „o udostępnianiu informacji ...”, przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy, zawiadomienie stron o postępowaniu odbywa się poprzez obwieszczenia.

Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski. Z uwagi na powyższe zgodnie

z art. 80 ust. 2 ustawy „o udostępnianiu do informacji o środowisku...” wydanie niniejszej decyzji poprzedzone zostało zbadaniem zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/370/2002 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 r. Nr 19 poz. 490 z późn. zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami w nim zawartymi – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem B47 PW – obszar produkcji i zaplecza technicznego – wydzielone z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady przemysłowe (w tym energetyczne i ciepłownicze).

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę opinie organów, o których mowa wyżej oraz przeanalizowano informacje przedstawione przez Wnioskodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., w tym skalę inwestycji, jej usytuowanie, charakter, emisję i uciążliwości związane z realizacją oraz eksploatacją przedsięwzięcia, a także rozwiązania chroniące środowisko.

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 201 obr. 3 Międzyrzec Podlaski. Obecnie na terenie działki znajduje się zakład SEDAR S.A. Działka jest zagospodarowana obiektami i infrastrukturą zakładu prowadzącego przetwórstwo drobiu. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 94 903 m². Łączna powierzchnia przekształcona w wyniku zabudowy wynosi obecnie ok. 41 401 m². Przedsięwzięciem zostanie objęta powierzchnia ok. 250 m², gdzie prowadzone będą prace ziemne i montażowe. Po inwestycji teren zostanie zagospodarowany w formie trawnika i pozostaną tylko włazy o łącznej powierzchni 2 m². Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego nie zmieni zagospodarowania powierzchni. Obecnie teren części działki planowany pod inwestycję tj. lokalizację zbiorników gazu płynnego to teren biologicznie czynny.

W otoczeniu działki znajdują się tereny innych zakładów i obiektów produkcyjno-usługowych, tereny zielone, niezagospodarowane i komunikacyjne. W bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie nie występuje zabudowa przeznaczona na stały pobyt ludzi. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie przeznaczona na stały pobyt ludzi to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oddalona o ponad 200 m w kierunku wschodnim i południowym od granicy zakładu. Odległość od instalacji gazowej wynosi 250 - 300 m. W bezpośredniej okolicy przedsięwzięcia nie ma ujęć wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę dla ludności.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie instalacji zbiorników gazu płynnego, dla potrzeb grzewczych (kotłowni zakładowej) Inwestora, tj. zakładu SEDAR S.A. W ramach przedsięwzięcia planuje się dobudować do 3 istniejących podziemnych zbiorników LPG o pojemności po 6 400 l każdy, kolejnych 6 zbiorników o takiej samej pojemności. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego będzie miała pojemność $9 \times 6\,400 = 57\,600$ litrów (około 29 Mg). Wszystkie zbiorniki posadowione będą w jednej lokalizacji (przy dotychczasowych zbiornikach) w trzech rzędach po 3 sztuki. Główna funkcja projektowanej instalacji, to magazynowanie gazu płynnego stosowanego, jako paliwo gazowe dla zasilania urządzeń grzewczych Inwestora, w celu zabezpieczenia ciągłości pracy zakładu w przypadku niedoboru gazu na rynku paliw.

Podziemne zbiorniki magazynowe posadowione zostaną na fundamentach płytowych - każdy zbiornik na oddzielnym fundamencie o wymiarach ok. 5,6 x 1,3 x 0,2 m (łącznie płyty ok. 50 m²). Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. Fundamenty te wykonane zostaną na warstwie chudego betonu (ok. 10 cm) po zdjęciu warstwy humusu i wykonaniu wykopu pod zbiorniki zgodnie z projektem budowlanym. Dno wykopu na poziomie około 2,0 m p.p.t. Wolne przestrzenie pomiędzy zbiornikami zostaną wypełnione obsypką piaskową. Zbiorniki (dostarczone do instalacji w całości) przytwierdzone zostaną do podłoża i podłączone do położonego wokół zbiorników na głębokości ok. 60 cm. uziomu otokowego - część instalacji odgromowej. Dodatkowo dla zbiorników podziemnych planowana jest ochrona katodowa. Rurociągi łączące zbiorniki będą w całości podziemne. W skład całej instalacji wchodzi oprócz zbiorników z armaturą, stacją parowników gazowych, wymiennika ciepła, zespołu zaworów, stacji redukcyjnej i orurowania i systemu odcięcia gazu GAZEX. Wykopy mogą sięgnąć maksymalnie do 2 m p.p.t. Wykopy pod istniejące na terenie obiektu zbiorniki i sieć wodną i kanalizacyjną sięgały ok. 3,0 m p.p.t. i nie stwierdzono napływu do nich wód gruntowych. W związku z powyższym nie przewiduje się odwodnienia wykopów. Po zainstalowaniu zbiorników podziemnych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu wyjściowego - obsiany trawą (zagospodarowany na trawnik).

Realizacja przedmiotowej inwestycji polegać będzie na wykonaniu:

- podziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego w ilości 6 sztuk o pojemności jednostkowej 6 400 litrów każdy, w jednej lokalizacjach po 3 zbiorniki w każdym,
- instalacji ochrony katodowej i uziomu otokowego zbiorników magazynowych gazu płynnego,
- fundamentów płytowych zbiorników (podziemnych),
- armatury niezbędnej do eksploatacji zbiorników, w tym podziemnych rurociągów i przyłączy.

W instalacji będzie używany gaz płynny LPG. Gaz do zbiorników będzie dostarczany specjalistyczną cysterną samochodową do przewozu gazu ciekłego przez koncesjonowanego dystrybutora i dostawcę gazu. Eksploatacja zbiorników podlega obowiązkowi rejestracji i kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego. Gaz do instalacji dostarczany będzie za pomocą cystern przystosowanych do przewozu gazu płynnego posiadających wymagane świadectwa dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych, przez koncesjonowanego dostawcę gazu. Ładowność cystern gazowych dostarczających gaz do instalacji wynosi ok. 18 Mg gazu skroplonego propan-butan. Cysterna napełniać będzie zbiorniki własną pompą z licznikiem gazu zamontowanym na jej ramie. Wydajność pompy cysterny wynosić będzie około 220 litrów/minutę. Zbiorniki napełniane będą osobno (do wartości dopuszczalnej 85% pojemności całkowitej) przyłączem węzowym zakończonym specjalnym zaworem przyłączeniowym. Efektywny czas pracy pompy autocysterny podczas przeładunku gazu do jednego zbiornika wynosić będzie około minut 20 do 30 minut. W związku z powyższym czas tankowania wszystkich zbiorników magazynowych przyjmuje się od 180 min do 270 min. Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca. Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości nowoczesną ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu 14 kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w kopułę z tworzywa sztucznego, umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. Zabudowa naziemna zbiorników oraz otoczenie zostaną wysypane powierzchnią żwirową (powierzchnia mineralna nierozprzestrzeniająca ognia).

Ze względu na rozmiar prac budowlanych i ziemnych oraz krótki czas ich realizacji wykorzystywane pojazdy, maszyny i urządzenia będą dojeżdżać do placu budowy i nie będą na nim parkować. Wystąpi zwiększony ruch pojazdów i maszyn budowlanych, który może przyczynić się do krótkotrwałego zanieczyszczenia powietrza. Największe oddziaływanie będzie miało miejsce podczas prac ziemnych, które można ograniczyć poprzez dobór właściwego sprzętu i prawidłową jego eksploatację oraz organizację robót. Z ruchem pojazdów i maszyn budowlanych wiąże się również emisja hałasu o nieznacznym natężeniu, spowodowanego pracą silników pojazdów transportujących materiały budowlane oraz maszyn budowlanych. Według autora Karty hałas ten nie będzie uciążliwy ze względu na niewielkie natężenie i jego okresowe oddziaływanie. Prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Powstające w trakcie budowy odpady będą magazynowane selektywnie, zamykane w szczelnych pojemnikach i kontenerach usytuowanych na utwardzonej nawierzchni i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezanieczyszczona gleba wytworzona podczas prac budowlanych zostanie wykorzystana do niwelacji i zagospodarowania terenu, na którym będą prowadzone prace inwestycyjne.

W trakcie eksploatacji projektowana instalacja będzie nieistotnym źródłem substancji zanieczyszczających do powietrza emitowanych w formie niezorganizowanej z procesów przeładunku gazu z cystern do zbiorników oraz ruchu pojazdów dostarczających gaz do zakładu. Wielkość emisji z planowanej instalacji to emisje śladowe nie mające wpływu na jakość powietrza, a ze względu na charakter (niezorganizowana i niska) z oddziaływaniem pozostającym przy trasach przejazdu a więc na terenie zakładu. Emisja z procesów spalania gazu nie zmieni się, ponieważ nowe zbiorniki mają na celu zabezpieczenie instalacji w gaz na wypadek niedoboru na rynku paliw.

Źródłami hałasu związanego z przedsięwzięciem będą samochody dowożące gaz do zbiorników oraz rozładunek cysterny z gazem. Według autora Karty eksploatacja zbiorników będzie nieistotnym źródłem hałasu i przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat akustyczny w okolicy jego usytuowania.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem zagrożonym powodzią. W odległości ok. 40 m od granicy działki inwestycyjnej przepływa rzeka Krzna Południowa (według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski).

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 224 Subzbiornik Podlasie.

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim: PLRW20001626714429 o nazwie „Krzna Południowa od Dopływu spod Lipniaków do ujścia”. Ocena ogólna stanu JCWP - zły, stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód oceniono jako zagrożone. Celem środowiskowym dla analizowanej JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [fosforany, 10, MIR]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) i dobry stan chemiczny. JCWP - nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym kodem: PLGW200067, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Zużycie wody przez Zakład w związku z budową instalacji zbiornikowej gazu płynnego nie ulegnie zmianie - brak zapotrzebowania na wodę. Zakład pobiera wodę z własnego ujęcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prognozowane zużycie wody na cele sanitarne osób pracujących przy budowie będzie ściśle związane z liczbą pracujących ludzi. Pracownicy budowy będą korzystać z istniejących sanitariatów zakładu, woda do celów budowy oraz sanitarnych będzie dostarczana z sieci zakładu. W trakcie realizacji będzie używany sprawny sprzęt - naprawa i konserwacja maszyn budowlanych odbywać się będzie w warsztatach poza terenem inwestycyjnym. Krótkotrwały postój oraz praca używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, gdyż teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych.

W związku z eksploatacją zbiorników nie będą powstawać ścieki, ani nie będą magazynowane odpady mogące spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych. Do usuwania ewentualnych wycieków z pojazdu dostarczającego gaz zastosowane będą środki do unieszkodliwiania rozlewów ropopochodnych (typowe to piasek i trociny, a specjalistyczne to substancje adsorpcyjne). Ponadto cysterna postawiona będzie na terenie utwardzonym i szczelnym (istniejącym).

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się powstawania jakichkolwiek ścieków (nawet socjalnych - bezobsługowa instalacja).

Po analizie informacji przedstawionych w Karcie informacyjnej można stwierdzić, że przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący uodpornienie na negatywne zjawiska towarzyszące zmianom klimatu, a z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter oddziaływania przedsięwzięcia na klimat nie będą znaczące w skali zarówno lokalnej jak i globalnej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami objętymi ochroną przyrody są:

- rezerwat przyrody „Liski”, położony w odległości ok. 3,6 km od planowanej inwestycji,
- rezerwat przyrody „Kania”, położony w odległości ok. 14,1 km od planowanej inwestycji,

- rezerwat przyrody „Omelno”, położony w odległości ok. 17,5 km od planowanej inwestycji,
- rezerwat przyrody „Las Wagramski”, położony w odległości ok. 19,0 km od planowanej inwestycji,
- rezerwat przyrody „Chmielinne”, położony w odległości ok. 24,4 km od planowanej inwestycji,
- Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w odległości ok. 12,8 km od planowanej inwestycji,

oraz obszary Natura 2000:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. Dolina Liwca PLB140002, położony w odległości ok. 14,8 km od planowanej inwestycji,
- specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn. Obuwik w Uroczysku Świdów PLH060106, położony w odległości ok. 14,5 km od planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami Korytarzy Ekologicznych. Najbliższy lokalny korytarz ekologiczny rzeka Krzna Południowa znajduje się w odległości ok. 230 m od planowanej inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie przecinało korytarzy ekologicznych oraz nie będzie stanowiło bariery do przemieszczania się organizmów między siedliskami

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz fakt, iż przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, nie wpłynie na spójność i integralność obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały ww. obszary ochrony oraz nie wpłynie na ograniczenie naturalnego zasięgu siedlisk przyrodniczych i liczebności gatunków występujących na ww. obszarach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego zakładu przetwarzającego mięso drobiowe w bezpośrednim sąsiedztwie innych zakładów produkcyjnych i usługowych oraz komunikacji o dużym nasileniu ruchu. Ingerencja przedsięwzięcia w stan środowiska przy zastosowaniu przyjętych rozwiązań będzie na tyle ograniczona, że niezależnie od czasokresu jego funkcjonowania nie należy się spodziewać widocznych, negatywnych zmian w środowisku, wokół niego i kumulowania się oddziaływań w czasie. Oddziaływania mogą kumulować się w przestrzeni z poszczególnych źródeł emisji, ale nie będą potęgować się w czasie. Według autora Karty z pewnością wystąpi (w sposób nieistotny) kumulowanie się oddziaływań ze zrealizowanymi przedsięwzięciami takimi jak przedmiotowy zakład i zakłady sąsiednie oraz komunikacja, dla których między innymi zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację i charakter otoczenia oraz technologię autor Karty uznaje zasięg oddziaływania za lokalny, ograniczony do granic inwestycji, niepowodujący przekroczenia poza granicami terenu norm standardów środowiskowych oraz odwracalny po zakończeniu eksploatacji.

Analiza informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, że projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenia stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi pod warunkiem eksploatacji obiektu zgodnie z zaleceniami rozwiązań technicznych i organizacyjnych zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację i wielkość obiektu i przewidywanych emisji nie przewiduje się żadnych transgranicznych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obiekt prawidłowo oznaczony i zabezpieczony nie będzie stanowić również zagrożenia dla jego pracowników. Osoby serwisujące i nadzorujące będą odpowiednio przeszkolone, wyposażone w ubrania i sprzęt ochronny oraz posiadać będą wymagane uprawnienia i doświadczenie.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia brak jest zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, brak jest również obszarów wodno - błotnych o znaczeniu przyrodniczym oraz innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych ochroną i obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęcia wody. Nie występują na terenie pod planowaną inwestycję, w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska łąkowe, ujścia rzek, obszary ochronne zbiorników śródlądowych. W bezpośredniej okolicy przedsięwzięcia nie ma ujęć wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę dla ludności.

Nie ma w okolicy obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie obszarów Natura 2000. W najbliższej okolicy nie występują również uzdrowiska i obszary uzdrowiskowe, czy też obszary o gęstszym zaludnieniu. Wg informacji zawartej w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie ma w okolicy obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub na których przewidywane są przekroczenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z załączoną dokumentacją instalacja zbiornikowa będzie miała pojemność 57 600 litrów - ok. 29 Mg (9 x 6 400 litrów). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) dla łatwopalnych gazów ciekłych kategorii 1 lub 2 wartość progowa do zaliczenia do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej to 50 Mg.

Zgodnie z informacją zawartą w Karcie instalacja została zaakceptowana i będzie odebrana przez służby Państwowej Straży Pożarnej, które przeanalizowały i dodatkowo oceniają przy odbiorze zagrożenia pożarowe i zagrożenia wybuchem. Instalacja dodatkowo podlegała będzie nadzorowi Dozoru Technicznego. Zakład jest monitorowany całodobowo przez ochronę i kamery. Dozór dysponuje wykazem telefonów alarmowych oraz instrukcją postępowania na wypadek awarii i pożaru. Na wypadek wycieków paliw itp. w zakładzie znajdują się substancje absorbujące ww. ciecze lub zastępczo trociny i piasek. Obiekt wyposażony jest w instalację p.poż. wraz z rezerwą wody na ww. cel oraz posiada wymagany sprzęt gaśniczy.

Ze względu na wielkość obiektu i jego gabaryty nie przewiduje się zdarzeń mających znamiona katastrofy budowlanej. Teren lokalizacji przedsięwzięcia nie stanowi potencjalnego obszaru narażonego na katastrofy naturalne takie jak np. powódź, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, tornado itd. Nie przewiduje się zdarzeń mających znamiona katastrofy budowlanej. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w czasie realizacji inwestycji określa się, jako b. niskie. Potencjalne miejsca wystąpienia zagrożeń to: prowadzenia robót ziemnych obiektowych, prac fundamentowych, wykonywanie prac w otwartym wykopie, wykonywanie prac montażowych, robót betonowych, wykonując roboty przy użyciu dźwigów, podczas prac związanych z budową instalacji doziemnych, prowadzenie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem lub zagęszczeniem gruntu. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w czasie eksploatacji inwestycji określa się, jako niewystępujące.

Planowana inwestycja zorganizowana i wyposażona zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie powinna stanowić źródła awarii mogącego spowodować zanieczyszczenie środowiska i nie jest narażona na wystąpienie katastrofy budowlanej lub naturalnej.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego i zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący uodpornienie na negatywne zjawiska towarzyszące zmianom klimatu, a z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter oddziaływania przedsięwzięcia na klimat nie będą znaczące w skali zarówno lokalnej jak i globalnej.

Analiza szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. dot. ww. przedsięwzięcia pozwala na stwierdzenie, że planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wodno-błotnym, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym, obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne lub na terenie uzdrowiska. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, obszarami objętymi ochroną i nie będzie miało negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, nie wpłynie na spójność i integralność obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne spowodują, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń standardów jakości powietrza, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny i środowisko gruntowo – wodne, nie przewiduje się też znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływania na środowisko w stopniu wymagającym sporządzenia szczegółowej oceny.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zawiadomiono strony postępowania o jego zakończeniu i o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w tej sprawie materiałem dowodowym oraz możliwością wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie (obwieszczenie podane się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztovej 8 oraz poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski). W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag ani wniosków.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak wyżej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za moim pośrednictwem w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 86 powołanej wyżej ustawy dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku ...”, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji, 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Załącznik Nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w dniu 23.06.2023r. przelewem w kwocie 205 zł+17zł (na podst. ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.) na konto Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

AN

Otrzymują:

1. SEDAR S.A.
ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski
2. Inne strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
Wydział Spraw Terenowych I
w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 18, 21-500 Biała Podlaska
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
6. Aa.

Z up. Burmistrza Miasta

Paweł Łysańczuk
Z-ca Burmistrza Miasta

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż dodatkowych zbiorników magazynowych na gaz płynny na działce ewidencyjnej nr 201 obr. 3 na terenie Zakładu SEDAR S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski”

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie lubelskim, pow. bialski, na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. Polega na montażu dodatkowych zbiorników magazynowych na gaz płynny, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 201 obręb 3 na terenie Zakładu SEDAR S.A. w Międzyrzec Podlaskim, przy ul. Radzyńskiej 3, pow. bialski.

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia załączoną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia na działce, na której planowana jest realizacja inwestycji znajduje się zakład przetwórstwa drobiu firmy SEDAR S. A. Realizację przedsięwzięcia planuje się w centralnej części zakładu, w otoczeniu jego zabudowy i infrastruktury. Obecnie teren części działki planowany pod inwestycję, tj. lokalizację zbiorników gazu płynnego, to teren biologicznie czynny – zagospodarowany jako trawnik.

W otoczeniu działki znajdują się tereny innych zakładów i obiektów produkcyjno-usługowych, tereny zielone, niezagospodarowane i komunikacyjne. W bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie nie występuje zabudowa przeznaczona na stały pobyt ludzi. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie przeznaczona na stały pobyt ludzi to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oddalona o ponad 200 m w kierunku wschodnim i południowym od granicy zakładu. Odległość od instalacji gazowej wynosi 250 - 300 m. W bezpośredniej okolicy przedsięwzięcia nie ma ujęć wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę dla ludności.

Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 94 903 m². Powierzchnia zadaszona wynosi ok. 19 149 m², powierzchnia utwardzeń ok. 22 252 m². Łączna powierzchnia przekształcona w wyniku zabudowy wynosi obecnie ok. 41 401 m². Powierzchnia biologiczna to ok. 53 502 m².

Przedsięwzięciem zostanie objęta powierzchnia ok. 250 m², stanowiąca obecnie biologicznie czynną, gdzie prowadzone będą prace ziemne i montażowe. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie zagospodarowany trawnikiem i pozostaną tylko włazy o łącznej powierzchni około 2 m².

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie instalacji zbiorników gazu płynnego, dla potrzeb grzewczych (kotłowni zakładowej) Inwestora. W ramach przedsięwzięcia planuje się dobudować do 3 istniejących podziemnych zbiorników LPG o pojemności po 6 400 l każdy, kolejnych 6 zbiorników o takiej samej pojemności. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego będzie miała pojemność 9 x 6 400 = 57 600 litrów (około 29 Mg). Wszystkie zbiorniki posadowione będą w jednej lokalizacji (przy dotychczasowych zbiornikach) w trzech rzędach po 3 sztuki. Zadaniem projektowanej instalacji zbiornikowej gazu płynnego jest zgromadzenie gazu płynnego w zbiornikach w celu jego wykorzystania jako paliwo w celach grzewczych w obiektach Inwestora. Celem jest zmagazynowanie rezerw gazu w celu zapewnienia ciągłości pracy zakładu w przypadku niedoboru gazu płynnego na rynku paliw.

Podziemne zbiorniki magazynowe posadowione zostaną na fundamentach płytowych - każdy zbiornik na oddzielnym fundamencie o wymiarach ok. 5,6 x 1,3 x 0,2 m (łącznie płyty ok. 50 m²). Płyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat. Fundamenty te wykonane zostaną na warstwie chudego betonu (ok. 10 cm) po zdjęciu warstwy humusu i wykonaniu wykopu pod zbiorniki zgodnie z projektem budowlanym. Dno wykopu na poziomie około 2,0 m p.p.t. Wolne przestrzenie pomiędzy zbiornikami zostaną wypełnione obsypką piaskową. Zbiorniki (dostarczone do instalacji w całości) przytwierdzone zostaną do podłoża i podłączone do położonego wokół zbiorników na głębokości ok. 60 cm. uziomu otokowego - część instalacji odgromowej. Dodatkowo dla zbiorników podziemnych planowana jest ochrona katodowa. Rurociągi łączące zbiorniki będą w całości podziemne. W skład całej instalacji wchodzi oprócz zbiorników z armaturą, stacją parowników gazowych, wymiennika ciepła, zespołu zaworów, stacji redukcyjnej i orurowania i systemu odcięcia gazu GAZEX. Po zainstalowaniu zbiorników podziemnych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu wyjściowego - obsiany trawą (zagospodarowany na trawnik). Realizacja przedmiotowej inwestycji polegać będzie na wykonaniu:

- podziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego w ilości 6 sztuk o pojemności jednostkowej 6 400 litrów każdy, w jednej lokalizacjach po 3 zbiorniki w każdym,
- instalacji ochrony katodowej i uziomu otokowego zbiorników magazynowych gazu płynnego,
- fundamentów płytowych zbiorników (podziemnych),
- armatury niezbędnej do eksploatacji zbiorników, w tym podziemnych rurociągów i przyłączy.

W instalacji będzie używany gaz płynny LPG. Gaz do zbiorników będzie dostarczany specjalistyczną cysterną samochodową do przewozu gazu ciekłego przez koncesjonowanego dystrybutora i dostawcę gazu. Eksploatacja zbiorników podlega obowiązkowi rejestracji i kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego. Gaz do instalacji dostarczany będzie za pomocą cystern przystosowanych do przewozu gazu płynnego posiadających wymagane przepisami TDT świadectwa dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych, przez koncesjonowanego dostawcę gazu.

Ładowność cystern gazowych dostarczających gaz do instalacji wynosi ok. 18 Mg gazu skroplonego propan-butan. Cysterna napełniać będzie zbiorniki własną pompą z licznikiem gazu zamontowanym na jej ramie. Wydajność pompy cysterny wynosić będzie około 220 litrów/minutę.

Zbiorniki napełniane będą osobno (do wartości dopuszczalnej 85% pojemności całkowitej) przyłączem węzowym zakończonym specjalnym zaworem przyłączeniowym. Efektywny czas pracy pompy autocysterny podczas przeładowania gazu do jednego zbiornika wynosić będzie około minut 20 do 30 minut. W związku z powyższym czas tankowania wszystkich zbiorników magazynowych przyjmuje się od 180 min do 270 min.

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca. Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości nowoczesną ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu 14 kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w kopułę z tworzywa sztucznego, umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą. Zabudowa naziemna zbiorników oraz otoczenie zostaną wysypane powierzchnią żwirową (powierzchnia mineralna nierozprzestrzeniająca ognia).

Wg informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia podstawowymi zabezpieczeniami środowiska związanymi z eksploatacją obiektu, jest jego lokalizacja i powiązanie z istniejącą infrastrukturą Zakładu (energia elektryczna, gaz, woda oraz komunikacja).

Inne planowane do zastosowania rozwiązania w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko, w tym ludzi to: stały 24 godzinny nadzór nad obiektem (monitoring), dostosowane do otoczenia gabaryty i wygląd obiektu (podziemny), zachowanie wartości architektonicznych, oddalenie od zabudowy mieszkalnej narażonej na oddziaływania zakładu, zbiorniki podziemne, odpowiednia organizacja ruchu, postój pojazdów z wyłączonymi silnikami, wydzielone, utwardzone i uszczelnione stanowisko rozładunku cystern (z istniejącej komunikacji wewnętrznej - istniejące), wprowadzenie rozwiązań w zakresie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej np. odpowiednie ocieplenie i oświetlenie, utwardzona, szczelna powierzchnia przeznaczona pod ruch do stanowiska napełniania (istniejąca), wyposażenie instalacji w zawory kierunkowe, odcinające, zawór bezpieczeństwa oraz monitoring ciśnień. Posiada niezbędne zabezpieczenia p.poż., przewody gazu płynnego, doprowadzające gaz do odbiorników, instalacja elektryczna i uziemienie, przyjmowanie gazu do zbiornika z autocystern całkowicie hermetycznie (100 % hermetyzacji), magazynowanie – w zbiorniku podziemnym, z pełną armaturą monitoringu i zabezpieczeń, w obiekcie nie planuje się prowadzenia jakichkolwiek działań z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego, wyposażenie obiektu w środki techniczne i materiały niezbędne przy usuwaniu skutków wycieku na drogach, wprowadzenie systemu bezpieczeństwa i alarmowania, ograniczenie prac związanych z budową wyłącznie do prawa dysponowania gruntem w okresie budowy, w trakcie budowy bezpieczne magazynowanie wytwarzanych odpadów mogących potencjalnie zanieczyścić grunt w sposób bezpieczny (w szczelnych kontenerach oraz pojemnikach), prace budowlane prowadzone w porze dnia z wyłączeniem dni świątecznych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu budowlanego, zagospodarowanie terenu obiektu zielenią w celu poprawy wizerunku obiektu.

Zgodnie z załączoną dokumentacją instalacja zbiornikowa będzie miała pojemność 57 600 litrów - ok. 29 Mg (9 x 6 400 litrów). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) dla łatwopalnych gazów ciekłych kategorii 1 lub 2 wartość progowa do zaliczenia do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej to 50 Mg. Z uwagi na powyższe Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z up. Burmistrza Miasta


Paweł Łysaneczuk
Z-ca Burmistrza Miasta