



SC1

- tynk mozaikowy,
- siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie,
- płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 o gr. 16-20,0cm,
- klej bitumiczny,
- izolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,
- błoczek betonowy gr. 24cm,
- izolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,

SF1

- folia kubelkowa,
- płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 o gr. 16-20,0cm,
- klej bitumiczny,
- izolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,
- błoczek betonowy gr. 24cm,
- izolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,

SP1

- tynk mineralny malowany farbą silikonową,
- siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie,
- płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 o gr. 22,0cm,
- klej,
- błoczek gazobetonowy lub wapienno-piaskowy gr. 24cm,
- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

SP2

- deska szalunkowa, h=10, 20, 30cm, gr. 1,2cm,
- puszka powietrzna gr. 1,8cm,
- folia wiatrowa,
- płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 lub wełna kamienna o gr. 20,0cm,
- stelaż aluminiowy lub drewniany gr. 20cm,
- błoczek gazobetonowy lub wapienno-piaskowy gr. 24cm,
- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

P1

- wykładzina PCV/płytki gresowe gr. 1,5cm,
- klej,
- szlichta betonowa zbrojona siatką 5cm,
- folia PE gr. 0,05cm,
- płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 10,0cm,
- 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia hydroizolacyjna,
- podkład betonowy gr. 15,0cm,
- piasek zagęszczony gr. 20,0cm,
- istniejący grunt.

P2

- Chodniki, podcienie, tarasy, parkingi, droga z ekokraty P2 :
- nawierzchnia trawy, humusu, ziemi, piasku gr. 3-5cm,
- konstrukcja ekokraty gr. 3cm,
- warstwa wyrównawcza z piasku gr. 5-7cm,
- warstwa nośna ze żwiru lub tłucznia gr. 25-45cm,
- grunt rodzimy.

P3

- Chodniki i podcienie z kostki betonowej P3 :
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm,
- warstwa podłoża kostki: podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- piasek stabilizowany cementem Rm =1,5MP gr.10cm,
- grunt rodzimy.

D1

- papa nawierzchniowa zgrzewalna,
- papa podkładowa samoprzylepna,
- wełna mineralna gr. 5-20cm,
- wełna mineralna gr. 20cm,
- papa paroizolacyjna zgrzewalna,
- warstwa gruntuja,
- strop żelbetonowy prefabrykowany kanałowy gr. 24cm lub żelbetonowy monolityczny,
- puszka powietrzna gr. 15cm,
- stelaż aluminiowy wieszak górny gr. 6cm,
- stelaż aluminiowy wieszak dolny gr. 6cm,
- płyta sufitowa GKB/GKBI gr. 2x12,5mm,
- masa szpachlowa.

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEKROJE SKALA 1:50